INSTANT CARD 2

КОМПЛЕКТ ХИМИИ ДЛЯ «МОМЕНТАЛЬНОЙ» СЪЁМКИ НА ФОТОБУМАГУ

Набор 2-ванный INSTANT CARD 2 предназначен для химико-фотографической обработки чёрно-белых негативных фотографических моноконтрастных сереброэмульсионных бумаг, экспонируемых непосредственно в камере, с эффектом сепии финального изображения. Данная обработка предполагает получение позитивного (правильного) изображения на том материале, на который производилась съёмка. Набор предназначен для ручной обработки в кюветах или проявочных баках с листовыми адаптерами (при неактиничном свете для первого этапа обработки). Данным набором можно обработать 24 листа формата 4×5 inch. (10×12,5 см) либо 6 листов формата 8×10 inch. (20×25 см).

Упаковано для розничной продажи в готовом к использованию виде.

Страна происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно использовать защитные перчатки. Не использовать посуду, предназначенную для бытовых целей. Не использовать металлическую посуду. Не допускать контакта химических материалов с пищевыми продуктами и средствами гигиены. Не допускать попадания в глаза! При попадании на незащищённые участки кожи немедленно промыть большим количеством воды.

ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящим заявляем свой отказ от ответственности за возможные последствия при ненадлежащем или нецелевом использовании данных химических материалов, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, а также любых биологических организмов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

<table>
<tr><th>Материал</th><th>Маркировка</th><th>Объём/ масса</th><th>Материал исполнения укупорочного средства</th><th>Кол-во рабочего раствора</th></tr>
<tr><td>Проявитель, часть 1</td><td>D1</td><td>60 мл</td><td rowspan="4">Светозащищённый флакон с винтовой крышкой контроля первого вскрытия (ПЭТФ)</td><td rowspan="3">1020 мл</td></tr>
<tr><td>Проявитель, часть 2</td><td>D2</td><td>60 мл</td></tr>
<tr><td>Проявитель, часть 3</td><td>D3</td><td>60 мл</td></tr>
<tr><td>Реверс-отбеливатель</td><td>BX</td><td>2×120 мл</td><td>360 мл</td></tr>
<tr><td>Уксусная кислота, 2%</td><td>Ac 2.0</td><td>22 мл</td><td>Флакон-капельница (ПНД)</td><td>22 мл</td></tr>
<tr><td>Дозатор поршневой</td><td>--</td><td>5 мл</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Масса комплекта 0,6 кг</td><td colspan="3">Картонный бокс 16×13×6 см с сопутствующей информацией, настоящее руководство пользователя.</td></tr>
</table>

! Не готовьте рабочий раствор проявителя D1 с запасом, поскольку он хранится не дольше 12 часов, используйте его по мере необходимости в том количестве, в котором он нужен для работы.

Проявитель в данном наборе одновременно совмещает в себе свойства как негативного, так и позитивного проявителя. Благодаря этому процесс обращения не требует промежуточной засветки и протекает в одну стадию, после окончания которой проявленная эмульсия становится не чувствительной к свету. Для полного проведения процесса требуется финальная ванна обработки реверсивного отбеливания, которая может быть отложена во времени на сколь угодно долгий срок.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОЯВИТЕЛЕМ D123: данный проявитель используется только в режиме one-shot (один раствор = одна проявка). Для обработки 1 листа бумаги 4×5 inch. 2,5 мл концентрата D1 доведите водой до объема 36-38 мл. Для обработки 1 листа бумаги 8×10 inch. 10 мл концентрата D1 доведите водой до объема 150 мл. Полученный раствор необходимого объема является рабочим. Используйте его для проявки экспонированного фотоматериала в полной темноте или при неактиничном свете в течение 90 секунд при умеренной агитации (для температуры раствора не ниже 19ºC). По завершении указанного времени добавьте в рабочий раствор D1 (непосредственно в кювету или бак с фотоматериалом) по 2,5 мл концентратов D2 и D3 для 1 листа бумаги 4×5 inch. и по 10 мл концентратов D2 и D3 для 1 листа бумаги 8×10 inch. При этом важно не прекращать агитацию рабочего раствора. Для удобства допускается смешать между собой концентраты D2 и D3 и добавлять данную смесь в проявочный бак или кювету. Не храните микс D2+D3 дольше 12 часов во избежание его порчи! По истечении 60 секунд после добавления частей 2 и 3 проявителя D123, фотоматериал считается полностью прошедшим этап проявки. С этого момента изображение становится нечувствительным к свету. Таким образом, проявка в полевых условиях становится максимально доступной и простой. Для этого используйте зарядный рукав, внутри которого заранее заготовлена кассета с экспонированным листом фотобумаги, кювета с отмеренным объемом рабочего раствора D1 и шприц со смесью концентратов D2+D3. После окончания проявки тщательно отмойте фотоматериал водой от остатков проявителя. Проявитель утилизируйте, использовать более его нельзя. Если не планируете в ближайшее время продолжить обработку фотоматериала, протрите эмульсионный слой отпечатка ватным диском, смоченным 2% раствором уксусной кислоты, дайте обсохнуть до состояния немного увлажненного и вложите в пластиковый файл.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РЕВЕРС-ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ: рабочий раствор реверсивного отбеливателя готовится посредством полуторакратного разбавления концентрата водой. Иными словами, для получения рабочего раствора на каждые 2 части концентрата BX требуется 1 часть воды. Полученный раствор используется многократно, до полного истощения ресурса. Этап реверсивного отбеливания не требует немедленного проведения. Вы можете вернуться к нему, когда сочтете это удобным или нужным. Тем не менее, изображение без финальной ванны обработки визуально читается как негативное. Чтобы закончить обработку агитируйте в рабочем растворе BX проявленный отпечаток в течение 4-5 мин. После сполосните водой и оставьте сушиться. Полученное позитивное (правильное) изображение будет иметь коричневый оттенок сепии.

СРОКИ ГОДНОСТИ

В невскрытых укупорочных средствах 18 месяцев с момента производства при температуре от +10°C до +35°C. Допускается транспортировка и краткосрочное хранение фотохимматериалов при температуре до –8°C. Рабочий раствор отбеливателя-фиксажа допускается хранить при температуре не ниже +10°C в течение 8-12 недель. Рабочий раствор проявителя не хранится.